

TEKNAMOTOR

SKORPION 250 R



A berendezés leírása

A **Skorpion 250 R** típusú aprítógép faágak, fatörzsek aprítására szolgál 250 mm átmérőig.

A Skorpion 250 R aprítógép forgótárcsás kivitelű, pneumatikus apríték kidobó rendszerrel a tárcsán. Az apríték kidobása az alvázhoz képest 360°-ban elforduló kéményen át történik. A hárompont felfüggesztési rendszerrel rendelkező aprítógép a /min./ 80 LE teljesítményű mezőgazdasági vontatóval való működtetésre alkalmas. Az aprító rendszert 2 vagy 3 (kétoldalon élezett) vágókéses tárcsa képezi. A meghajtást a vontató teljesítményleadó tengelye TLT (540 ford/perc) továbbítja. Az aprítógép rendelkezik hidraulikus hajtórendszerű anyagtovábbító görgőkkel, amelyet a saját hidraulika szivattyúja táplál.

Az aprítógép alapfelszereltségéhez tartozik az európai piacon elérhető egyik legmodernebb elektronikai rendszer No-stress, ami megelőzi a meghajtórendszer túlterhelését, az adagolórendszer automatikus pillanatnyi megállítással. Alapfunkciója a szünet □ megállításon kívül a hátramenet □ a fa átmeneti visszahúzó a vágórendszer átmeneti terhelés csökkentéséhez a túlterhelés időpontjában. A No-stress túlterhelés megelőző rendszer szerkeszthető programja lehetővé teszi egyszerű módszerrel a gép működési beállításainak megváltoztatását és annak hozzáigazítását az egyedi igényekhez. A □vastag fa□ , □vékony fa□ program lehetővé teszi az aprítógép munkamódjai közötti gyors váltást az aktuálisan aprítandó anyaghoz és ezáltal az aprítógép hatékonyságának növelését. Ez a rendszer rendelkezik beépített munkaóra számlálóval.

A kapott apríték felhasználható közvetlenül kazánban való elégetésre, komposzt készítésére, dekorációs célokra, valamint aprítómalomban történő további aprítás után brikett és pelletgyártás alapanyagaként.

A műszaki adatai

A BERENDEZÉS TÍPUSA

Méretek (HxSxM) [mm]

Súly [kg]

Ágátmérő [mm]

Kések mennyisége

Adagolási sebesség [fm/perc]

SKORPION 250 R

2500 x 2030 x 2560

960

250

2 vagy 3 vágó
+ 2 támasztókés

42-ig

Aprítás teljesítménye [m ³ /h]	18-ig
Aprítás szélessége [mm]	9 -14 között
Adagolás módja	hidraulikus adagoló
Aprítótárcsa átmérő [mm]	800
Adagolótorok mérete (SxM) [mm]	420 x 255
Meghajtás módja	traktor (TLT) meghajtó orsóról
Traktor minimális teljesítménye [LE]	80

Alapfelszereltség:

- az apríték kidobási magasságának szabályozása
- 360° forgó cső
- TLT tengely
- saját hidraulika rendszer
- No-stress rendszer

Alternatív tartozék:

- Kémény magasító