

TEKNAMOTOR

Rotációs szállító



A berendezés leírása

Cégünk ajánlatában szerepelnek komplex megoldások az apríték szalagos és vibrációs rakodási- szállító rendszerére.

A professzionális tervező csoport előkészíti az Önök aprító berendezés parkjának tervét szállító egységgel együtt a rendelkezésükre álló hulladék és területi viszonyok figyelembe vételével.

A műszaki adatai

A legfeljebb 8 m hosszúságú rotációs szállítók az apríték legfeljebb 40° emelkedésig történő továbbítására szolgálnak.

Az adagoló egység rendelkezik kúpos beöntő garattal, amelyről az apríték a beállított magasságra kerül továbbításra. Keresztirányú 500 mm hosszúságú gyűjtőkarral ellátott szállítószalag alkalmazásával lehetővé válik az apríték felrakása 4 m falmagasságú konténerbe (4,5 m rakodási magasság). A küszöbszalag sebessége kb. 50 m/perc. A profil oldalfal használata megelőzi az apríték kiszóródását.

A szállító egység rendelkezik önjáró szerkezettel, amelyet motoreduktor hajt, amely lehetővé teszi az szállító egység 180°-ban való elfordítását, ami által lehetővé válik a tároló konténer (vagy konténerek) egyenletes feltöltése aprítékkal.